



ArcelorMittal

Lagerliste

Warmgewalztes Material	1,50 – 4,00 mm in allen gängigen Breiten	
Kaltgewalztes Material	0,40 – 2,99 mm in allen gängigen Breiten	
Senzimir verzinktes Material	0,40 x 3,00 mm in allen gängigen Breiten	
Aluzink	0,75 x 1.000 mm 0,75 x 1.250 mm 1,00 x 1.250 mm 1,00 x 1.500 mm 1,50 x 1.250 mm 1,50 x 1.500 mm 2,00 x 1.250 mm 2,00 x 1.500 mm	AZ 185 AZ 185 AZ 185 AZ 185 AZ 185 AZ 185 AZ 185 AZ 185

Kunststoffbeschichteter Stahl

Basismaterial: Senzimir verzinkt S 250GD + Z (Fe E 250 G) zum Profilieren und Kanten gem. charakteristische Merkmale 093 geeignet. Coils, Spaltbänder und Flachbleche bis 8.000 mm Länge

Abmessung	Beschichtung	Farbton
0,63 x 1.250 mm	25 m μ , AC/Pol. mit Schutzfolie	RAL 9002 RAL 9006
0,75 x 1.000 mm	25 m μ , AC/Pol. mit Schutzfolie	RAL 9002 RAL 9006
0,75 x 1.250 mm	Primer (speziell zur nachträglichen Beschichtung geeignet)	
0,75 x 1.250 mm	15 m μ , AC/Pol. ohne Schutzfolie	RAL 9002
0,75 x 1.250 mm	25 m μ , AC/Pol. ohne Schutzfolie	RAL 9002 RAL 9010



ArcelorMittal

Abmessung	Beschichtung	Farbton
0,75 x 1.250 mm	25 µm, AC/Pol. mit Schutzfolie	RAL 1002 RAL 1013 RAL 1014 RAL 1015 RAL 1021 RAL 1023 RAL 2001 RAL 2002 RAL 3000 RAL 3002 RAL 3009 RAL 3020 RAL 5002 RAL 5005 RAL 5007 RAL 5009 RAL 5010 RAL 5011 RAL 5012 RAL 5013 RAL 5014 RAL 5015 RAL 5017 RAL 5021 RAL 6003 RAL 6005 RAL 6011 RAL 6018 RAL 6020 RAL 6029 RAL 7005 RAL 7015 RAL 7016 RAL 7022 RAL 7032 RAL 7035 RAL 7037 RAL 7042 RAL 8004 RAL 8011 RAL 8012 RAL 8014 RAL 8016 RAL 9001 RAL 9002 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010 RAL 9016



ArcelorMittal

Abmessung	Beschichtung	Farbton
0,75 x 1.500 mm	25 m μ , AC/Pol. mit Schutzfolie	RAL 9002 RAL 9006 RAL 9010
0,88 x 1.250 mm	25 m μ , AC/Pol. mit Schutzfolie	RAL 9002 RAL 9006
1,00 x 1.250 mm	Primer (speziell zur nachträglichen Beschichtung geeignet)	
1,00 x 1.250 mm	DU 12 - 15 m μ , AC/Pol. ohne Schutzfolie	RAL 9002
1,00 x 1.250 mm	25 m μ , AC/Pol. mit/ohne Schutzfolie	RAL 1015 RAL 3000 RAL 3009 RAL 3020 RAL 5009 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7032 RAL 7035 RAL 8011 RAL 8012 RAL 9001 RAL 9002 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010
1,00 x 1.250 mm	PVDF mit/ohne Schutzfolie	RAL 9002
1,00 x 1.500 mm	DU 12 - 15 m μ , AC/Pol. ohne Schutzfolie	RAL 9002
1,00 x 1.500 mm	25 m μ , Ac/Pol. mit/ohne Schutzfolie	RAL 9002 RAL 9006 RAL 9010
1,50 x 1.000 mm	25 m μ , Ac/Pol. mit Schutzfolie	RAL 9002
1,50 x 1.250 mm	DU 12 -15 m μ , Ac/Pol. ohne Schutzfolie	RAL 9002
1,50 x 1.250 mm	25 m μ , Ac/Pol. ohne Schutzfolie	RAL 9002
1,50 x 1.250 mm	25 m μ , Ac/Pol. mit Schutzfolie	RAL 9002 RAL 9006 RAL 9010
1,50 x 1.500 mm	DU 12 - 15 m μ , AC/Pol. ohne Schutzfolie	RAL 9002
1,50 x 1.500 mm	25 m μ , Ac/Pol. mit/ohne Schutzfolie	RAL 9002 RAL 9006 RAL 9010



ArcelorMittal

Abmessung	Beschichtung	Farbton
2,00 x 750 mm	25 m μ , Ac/Pol. mit Schutzfolie	RAL 9002
2,00 x 1.250 mm	DU 12 -15 m μ , Ac/Pol. ohne Schutzfolie	RAL 9002
2,00 x 1.250 mm	25 m μ , Ac/Pol. mit/ohne Schutzfolie	RAL 9002 RAL 9006 RAL 9010
2,00 x 1.500 mm	25 m μ , Ac/Pol. mit Schutzfolie	RAL 9002
3,00 x 750 mm	25 m μ , Ac/Pol. mit Schutzfolie	RAL 9002 RAL 9010
3,00 x 900 mm	25 m μ , Ac/Pol. mit Schutzfolie	RAL 9002
3,00 x 1.000 mm	25 m μ , Ac/Pol. mit Schutzfolie	RAL 9002 RAL 9010

In den Abmessungen 0,63 / 0,75 / 1,00 x 1250 mm können wir Ihnen innerhalb von 5 Wochen jede Farbe in 5 to Losen liefern.
Selbstverständlich sind auch weitere Farben und Abmessungen auf Anfrage kurzfristig lieferbar.