



ArcelorMittal

Liste du magasin

Matériel laminé à chaud	1,50 – 4,00 mm dans toutes les largeurs courantes	
Matériel laminé à froid	0,40 – 2,99 mm dans toutes les largeurs courantes	
Matériel galvanisé Sendzimir	0,40 x 3,00 mm dans toutes les largeurs courantes	
Aluzinc	0,75 x 1.000 mm	AZ 185
	0,75 x 1.250 mm	AZ 185
	1,00 x 1.250 mm	AZ 185
	1,00 x 1.500 mm	AZ 185
	1,50 x 1.250 mm	AZ 185
	1,50 x 1.500 mm	AZ 185
	2,00 x 1.250 mm	AZ 185
	2,00 x 1.500 mm	AZ 185

Acier à revêtement plastique

Matériel de base: Galvanisé Sendzimir S 250GD + Z (Fe E 250 G) pour profiler et plier à l'équerre selon les caractéristiques 093. Feuillards, bandes refendues et tôles plates jusqu'à 8000 mm de longueur.

Dimension	Revêtement	Coloris
0,63 x 1.250 mm	25 µm, AC/Pol. avec film de protection	RAL 9002 RAL 9006
0,75 x 1.000 mm	25 µm, AC/Pol. avec film de protection	RAL 9002 RAL 9006
0,75 x 1.250 mm	Première couche (en particulier adaptée au revêtement ultérieur)	
0,75 x 1.250 mm	15 µm, AC/Pol. sans film de protection	RAL 9002
0,75 x 1.250 mm	25 µm, AC/Pol. sans film de protection	RAL 9002 RAL 9010



ArcelorMittal

Dimension	Revêtement	Coloris
0,75 x 1.250 mm	25 µm, AC/Pol. avec film de protection	RAL 1002 RAL 1013 RAL 1014 RAL 1015 RAL 1021 RAL 1023 RAL 2001 RAL 2002 RAL 3000 RAL 3002 RAL 3009 RAL 3020 RAL 5002 RAL 5005 RAL 5007 RAL 5009 RAL 5010 RAL 5011 RAL 5012 RAL 5013 RAL 5014 RAL 5015 RAL 5017 RAL 5021 RAL 6003 RAL 6005 RAL 6011 RAL 6018 RAL 6020 RAL 6029 RAL 7005 RAL 7015 RAL 7016 RAL 7022 RAL 7032 RAL 7035 RAL 7037 RAL 7042 RAL 8004 RAL 8011 RAL 8012 RAL 8014 RAL 8016 RAL 9001 RAL 9002 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010 RAL 9016



ArcelorMittal

Dimension	Revêtement	Coloris
0,75 x 1.500 mm	25 m μ , AC/Pol. avec film de protection	RAL 9002 RAL 9006 RAL 9010
0,88 x 1.250 mm	25 m μ , AC/Pol. avec film de protection	RAL 9002 RAL 9006
1,00 x 1.250 mm	Première couche (en particulier adaptée au revêtement ultérieur)	
1,00 x 1.250 mm	DU 12 - 15 m μ , AC/Pol. sans film de protection	RAL 9002
1,00 x 1.250 mm	25 m μ , AC/Pol. avec/sans film de protection	RAL 1015 RAL 3000 RAL 3009 RAL 3020 RAL 5009 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7032 RAL 7035 RAL 8011 RAL 8012 RAL 9001 RAL 9002 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010
1,00 x 1.250 mm	PVDF avec/sans film de protection	RAL 9002
1,00 x 1.500 mm	DU 12 - 15 m μ , AC/Pol. sans film de protection	RAL 9002
1,00 x 1.500 mm	25 m μ , Ac/Pol. avec/sans film de protection	RAL 9002 RAL 9006 RAL 9010
1,50 x 1.000 mm	25 m μ , Ac/Pol. avec film de protection	RAL 9002
1,50 x 1.250 mm	DU 12 - 15 m μ , Ac/Pol. sans film de protection	RAL 9002
1,50 x 1.250 mm	25 m μ , Ac/Pol. sans film de protection	RAL 9002
1,50 x 1.250 mm	25 m μ , Ac/Pol. avec film de protection	RAL 9002 RAL 9006 RAL 9010
1,50 x 1.500 mm	DU 12 - 15 m μ , AC/Pol. sans film de protection	RAL 9002
1,50 x 1.500 mm	25 m μ , Ac/Pol. avec/sans film de protection	RAL 9002 RAL 9006 RAL 9010



ArcelorMittal

Dimension	Revêtement	Coloris
2,00 x 750 mm	25 m μ , Ac/Pol. avec film de protection	RAL 9002
2,00 x 1.250 mm	DU 12 -15 m μ , Ac/Pol. sans film de protection	RAL 9002
2,00 x 1.250 mm	25 m μ , Ac/Pol. avec/sans film de protection	RAL 9002 RAL 9006 RAL 9010
2,00 x 1.500 mm	25 m μ , Ac/Pol. avec film de protection	RAL 9002
3,00 x 750 mm	25 m μ , Ac/Pol. avec film de protection	RAL 9002 RAL 9010
3,00 x 900 mm	25 m μ , Ac/Pol. avec film de protection	RAL 9002
3,00 x 1.000 mm	25 m μ , Ac/Pol. avec film de protection	RAL 9002 RAL 9010

Dans les dimensions 0,63 / 0,75 / 1,00 x 1250 mm, nous pouvons vous livrer chaque couleur en l'espace de 5 semaines, par lots de 5 t.
D'autres couleurs et dimensions peuvent être évidemment livrées rapidement sur simple demande.